


KLIMA-KOMFORT | TRANSPORTER, REISEMOBILE, NUTZ- UND SPEZIALFAHRZEUGE

EBERCOOL STANDKÜHLSYSTEME



EBERCOOL



A WORLD OF COMFORT


Eberspächer





IMMER DAS RICHTIGE KLIMA

Ebercool Standkühlsysteme sorgen in Transportern, Reisemobilen, Bussen, Landmaschinen und Nutzfahrzeugen für angenehmes Wohlfühlklima. Sie wünschen sich ein Top-Betriebsklima in der warmen Jahreszeit? Dafür sorgt die Ebercool, das erstklassige Standkühlsystem aus dem Hause Eberspächer. Ebercool ist die außerordentlich sparsame Kühlsystemlösung auf Wasserbasis, die sich auf dem Fahrzeugdach einfach installieren lässt; ideal für den Fahrbetrieb und für Pausen, ganz unabhängig vom Motor. Das spart bis zu zehn Prozent Kraftstoff ein und schont die Umwelt. Durch die Ebercool wird die Fahrerkabine auch bei ausgeschaltetem Motor auf angenehme Temperaturen gekühlt.

Die Ebercool Standkühlsysteme sorgen für das richtige Wohlfühlklima, wann immer Sie es wünschen. Das Prinzip des Kühlsystems basiert auf Verdunstung und kühlt die Fahrerkabine, ohne dass der Motor in Betrieb ist. Da kein Kompressor verbaut ist, kann die Ebercool ihre Arbeit leise verrichten. Und durch den geringen Stromverbrauch ist die Ebercool batterieschonend.

IHRE PLUSPUNKTE:

- Kompaktes Kühlsystem, das sich einfach und platzsparend auf dem Fahrzeugdach montieren lässt
- Luft wird durch Verdunstung abgekühlt und durch Ausströmer in die Kabine geleitet
- Wartungsarmes Kühlsystem
- Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten





EBERCOOL OPTIMA – KOMFORT UND RUHE BEI PAUSEN

VORTEILE:

- Mehr als 10 °C Abkühlung im Vergleich zur Außentemperatur erreichbar
- Komfort und Ruhe bei Pausen
- Funktioniert ökonomisch und ökologisch mit Wasser
- Bis zu 10 % Kraftstoffeinsparung
- Schont den Motor und die Umwelt
- Batterieentladungsschutz
- Zwei Jahre Gewährleistung und Prüfung in autorisierten Werkstätten

EINSATZBEREICHE:

- Transporter
- Reisemobile
- Busse
- Landmaschinen
- Lkw



| EBERCOOL OPTIMA | | 12 V | 24 V |
|------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Wassertankinhalt (Verbrauch) | l (l/h) | 32 (1–3) | |
| Stromaufnahme | | Min.: 0,7 A / Max.: 8 A | Min.: 0,4 A / Max.: 4,5 A |
| Luftdurchsatz | m³/h | 530 | 540 |
| Steuereinheit | | Infrarot-Fernbedienung | |
| Batterieschutzsystem | | Sicherheitsabschaltung bei 10,5 V | Sicherheitsabschaltung bei 21,5 V |
| Maße (L x B x H) | mm | 820 x 750 x 210 | |
| Mindestmaße zum Einbau | mm | 300 x 400 | |
| Gewicht | kg | 35 | |

Für die Montage wird ein fahrzeugspezifischer Einbausatz benötigt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Eberspächer-Partner.



EBERCOOL INTELLIGENT 12/E12 – SEHR FLACHES STANDKÜHLSYSTEM

VORTEILE:

- Neues Design: extrem flach mit nur 13,5 cm Höhe
- Mehr als 10 °C Abkühlung im Vergleich zur Außentemperatur erreichbar
- Automatische Filtertrocknungsfunktion (nicht bei E12)
- Wartungsanzeige (nicht bei E12)
- Komfort und Ruhe bei Pausen
- Funktioniert ökonomisch und ökologisch mit Wasser
- Höhere Arbeitsleistung und mehr Sicherheit
- Bis zu 10 % Kraftstoffeinsparung
- Zwei Jahre Gewährleistung und Prüfung in autorisierten Werkstätten
- Abschaltautomatik (bei Intelligent 12)

EINSATZBEREICHE:

- Transporter
- Reisemobile
- Busse
- Lkw



| EBERCOOL INTELLIGENT 12/E12 | | 12 V | | 24 V | |
|------------------------------|---------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | | Ebercool Intelligent 12 | Ebercool Intelligent E12 | Ebercool Intelligent 12 | Ebercool Intelligent E12 |
| Ausführung | | | | | |
| Wassertankinhalt (Verbrauch) | l (l/h) | 32 (1 – 3) | | | |
| Stromaufnahme | | Min.: 0,7 A / Max.: 8 A | | Min.: 0,4 A / Max.: 4,5 A | |
| Luftdurchsatz | m³/h | 530 | | 580 | |
| Steuereinheit | | Infrarot-Fernbedienung | | | |
| Batterieschutzsystem | | Sicherheitsabschaltung bei 10,5 V (einstellbar bei Intelligent 12) | | Sicherheitsabschaltung bei 21,5 V (einstellbar bei Intelligent 12) | |
| Regelung | | Selbstregelnde Lüftung (nur Intelligent 12) | | | |
| Maße (L x B x H) | mm | 850 x 760 x 135 | | | |
| Mindestmaße zum Einbau | mm | 300 x 400 | | | |
| Gewicht | kg | 35 | | | |

Für die Montage wird ein fahrzeugspezifischer Einbausatz benötigt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Eberspächer-Partner.



EBERCOOL HOLIDAY III – ÖKONOMISCHES STANDKÜHLSYSTEM

VORTEILE:

- Sehr geringer Stromverbrauch, sehr leiser Betrieb, sehr geringer Wasserverbrauch* und dabei extrem leicht
- Für unabhängigen Betrieb geeignet ohne auf Netzstrom angewiesen zu sein
- Mehr als 10 °C Abkühlung im Vergleich zur Außentemperatur erreichbar**
- Kein zusätzlicher Tank erforderlich, dadurch geringeres Gewicht und Platzeinsparung
- Lange Betriebszeit auch ohne externe Stromversorgung mit integriertem Unterspannungsschutz möglich
- Automatische Filtertrocknungsfunktion
- Zwei Jahre Gewährleistung und Prüfung in autorisierten Werkstätten

EINSATZBEREICHE:

- Reisemobile

Jetzt mit zwei verschiedenen Abmaßen für Dachöffnungen der Standardgrößen 400 x 400 mm und 500 x 700 mm – inkl. Einbausatz.



EBERCOOL HOLIDAY III

| | | für Dachausschnitt 400 x 400 mm | für Dachausschnitte 500 x 700 mm |
|---|---------|---|----------------------------------|
| Ausführung | | | |
| Wassertankinhalt (Verbrauch) | l (l/h) | Optional (0,5 – 1,5) | |
| Stromaufnahme (ohne Wasserpumpe) | | Min. 0,5 A / Max. 6,6 A (bei 12 V) | |
| Luftdurchsatz (25 Geschwindigkeitsstufen) | m³/h | 650 | |
| Steuereinheit | | Infrarot-Fernbedienung | |
| Batterieschutzsystem (bei Ausführung) | | Sicherheitsabschaltung bei niedrigem Batteriestand und komplette Abschaltung bei vorübergehender Nichtbenutzung | |
| Maße (L x B x H) | mm | 830 x 750 x 210 | |
| Mindestmaße zum Einbau | mm | 400 x 400 oder 500 x 700 | |
| Gewicht | kg | 19 | |

Die Holiday III wird komplett installationsfertig inklusive Einbausatz geliefert.

* 50 % weniger im Vergleich zum Vorgängermodell
 ** bei 30 °C Außentemperatur, 30 % Luftfeuchtigkeit



EBERCOOL X-TREME – STANDKÜHLSYSTEM MIT STAUBFILTER

VORTEILE:

- Staubfilter in der Dacheinheit
- Komfort in der Kabine
- Funktioniert ökonomisch und ökologisch mit Wasser
- Mehr Sicherheit durch bessere Konzentrationsfähigkeit
- Bis zu 10 % Kraftstoffeinsparungen
- Schont den Motor und die Umwelt
- Zwei Jahre Gewährleistung und Prüfung in autorisierten Werkstätten

EINSATZBEREICHE:

- Landmaschinen
- Baustellenfahrzeuge
- Bergbaumaschinen



| EBERCOOL X-TREME | | 12 V | 24 V |
|------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Wassertankinhalt (Verbrauch) | l (l/h) | 32 (1–3) | |
| Stromaufnahme | | Min.: 0,7 A / Max.: 8 A | Min.: 0,4 A / Max.: 4,5 A |
| Luftdurchsatz | m³/h | 530 | 540 |
| Steuereinheit | | Infrarot-Fernbedienung | |
| Batterieschutzsystem | | Sicherheitsabschaltung bei 10,5 V | Sicherheitsabschaltung bei 21,5 V |
| Maße (L x B x H) | mm | 740 x 810 x 230 | |
| Mindestmaße zum Einbau | mm | 300 x 400 | |
| Gewicht | kg | 40 | |

Für die Montage wird ein fahrzeugspezifischer Einbausatz benötigt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Eberspächer-Partner.

DEUTSCHLAND

Eberspächer Heizung
Vertriebs-GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 47
17358 Torgelow
Hotline: 0800 262626
Fax-Hotline: 01805 262624
vk-heiz@eberspaecher.com
www.eberspaecher-klima.de

ÖSTERREICH

Eberspächer GmbH
IZ NÖ-Süd 2
Hondastraße 2, Obj. M47
2351 Wiener Neudorf
Telefon: 02236 677144-0
Fax: 02236 677144-42
office-at@eberspaecher.com
www.eberspaecher.at

Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
GERMANY
Phone: +49 711 939-00
Fax: +49 711 939-0634
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.com

